

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK03 - ZSV - 0531

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Tvarovky a príslušenstvo z tvárnej liatiny pre potrubné a vodovodné systémy
DN 40 až DN 1000**

(špecifikácia je uvedená na druhej strane)

určené pre tlakové potrubia na dopravu pitnej vody, ako aj na závlahové a odpadové systémy pre max. pracovné pretlaky podľa STN EN 545:2011 tabuľka 16,

uvádzaný na trh výrobcom

Düker GmbH & Co. KGaA, Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach, Nemecko

a vyrábaný vo výrobní

Düker GmbH & Co. KGaA, Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach, Nemecko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatkové skúšky typu relevantných vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia §8a zákona a normy


STN EN 545: 2011

Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 22.10.2012 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.




Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ

riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

Piešťany 22.10.2012

Vlastnosti stavebného výrobku

- konštrukcia a vyhotovenie
- rozmery
- materiál - mechanické vlastnosti
- nepriepustnosť
- pevnosť výstelky
- povrchová ochrana
- vhodnosť na styk s pitnou vodou
- značenie výrobkov

Špecifikácia:

Prírubové tvarovky:

Typ	Názov	Svetlosť, tlak
N	Prírubové koleno s pätkou 90°	DN 40 až DN 800; PN 10 až PN 40
Q	Prírubové koleno 90°	DN 40 až DN 800; PN 10 až PN 40
FFK 45	Prírubové koleno 45°	DN 40 až DN 1000; PN 10 až PN 40
FFK 30	Prírubové koleno 30°	DN 40 až DN 800; PN 10 až PN 40
FFK 22	Prírubové koleno 22 1/2°	DN 40 až DN 800; PN 10 až PN 40
FFK 11	Prírubové koleno 11 1/4°	DN 40 až DN 800; PN 10 až PN 40
T	Prírubový T-kus	DN 40/40 až DN 1000/1000; PN 10 až PN 40
FFC	Prírubová odbočka 45°	DN 50/50 až DN 800/800; PN 10, PN 16
TT	Prírubový kríž	DN 40/40 až DN 700/700; PN 10, PN 16
FFR	Prírubová redukcia koncentrická	DN 50/40 až DN 1000/900; PN 10 až PN 40
FFRe	Prírubová redukcia excentrická	DN 50/40 až DN 1000/800; PN 10 až PN 40
X	Príruba zaslepovacia	DN 25 až DN 1000; PN 10 až PN 40
XG	Príruba zaslepovacia so závitom	DN 40 až DN 1000; PN 10 až PN 40
F	Prírubová tvarovka s hladkým koncom	DN 40 až DN 1000; PN 10 až PN 40
FFG	Prírubová rúra-tvarovka	DN 40 až DN 1000; PN 10 až PN 25
	Prírubový zvon	DN 40 až DN 1000; PN 10
	Prírubový čistiaci kus	DN 80 až DN 500; PN 10

Hrdlové tvarovky:

- s hrdlom Tyton, Tyton SIT PLUS
- s hrdlom upchávkovým
- s hrdlom závitovým

Typ	Názov	Svetlosť, tlak
MMQ	Hrdlové koleno 90°	DN 40 až DN 1000; PN 10, PN 16
MQ	Hrdlové koleno 90° s hladkým koncom	DN 40 až DN 800; PN 10, PN 16
MMK 45	Hrdlové koleno 45°	DN 40 až DN 1000; PN 10, PN 16
MK 45	Hrdlové koleno 45° s hladkým koncom	DN 40 až DN 800; PN 10, PN 16
MMK 30	Hrdlové koleno 30°	DN 40 až DN 1000; PN 10, PN 16
MK 30	Hrdlové koleno 30° s hladkým koncom	DN 40 až DN 800; PN 10, PN 16
MMK 22	Hrdlové koleno 22 1/2°	DN 40 až DN 1000; PN 10, PN 16
MK 22	Hrdlové koleno 22 1/2° s hladkým koncom	DN 40 až DN 800; PN 10, PN 16
MMK 11	Hrdlové koleno 11 1/4°	DN 40 až DN 1000; PN 10, PN 16
MK 11	Hrdlové koleno 11 1/4° s hladkým koncom	DN 40 až DN 800; PN 10, PN 16
MMA	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou	DN 40/40 až DN 1000/1000; PN 10, PN 16
MMB	Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou	DN 40/40 až DN 1000/900; PN 10, PN 16
MMC	Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou 45°	DN 80/80 až DN 800/800; PN 10, PN 16
MMR	Hrdlová redukcia	DN 50/40 až DN 1000/900; PN 10, PN 16
A	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou	DN 40/40 až DN 400/400; PN 10, PN 16
B	Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou	DN 40/40 až DN 150/125; PN 10, PN 16
E	Prírubová tvarovka s hrdlom Tyton	DN 40 až DN 800; PN 10, PN 16
U	Hrdlová presuvka	DN 40 až DN 1000; PN 10, PN 16
EU	Prírubová tvarovka s hrdlom	DN 40 až DN 1000; PN 10, PN 16
EN	Prírubovo hrdlové koleno s pätkou 90°	DN 80 až DN 150; PN 10, PN 16
EQ	Prírubové koleno 90° s hrdlom Tyton	DN 40; PN 10
P	Zátka pre hrdlo závitové a Tyton	DN 40 až DN 500; PN 10, PN 16



Handwritten signature

050777